

SPIRAL APPLIKATOR 2110

Anwendungen:

- Herstellen gleichmässiger Schichten aus Beschichtungsstoffen, Klebstoffen und ähnlichen Produkten auf flexiblen Unterlagen zu Prüfzwecken
- Zum Applizieren von mehreren Schichten neben- oder übereinander

Ausführungen: Nassfilmdicken in

µm	Filmbreite in mm
2110.80	20/50/75/100/125/150/175/200
80	
2110.S	nach Wunsch



nach Wunsch

Alternativ sind unsere Profilrakel erhältlich. Diese haben den Vorteil, dass die Nassschichtdicken direkt in den Stab profiliert sind und somit diese einfacher zu Reinigen sind.

Profilrakel


Filmbreite: 340 mm, Schichtdicke: 4/6/12/15/24/40/50/60/80/100/120/

EIGENSCHAFTEN

- Rakel zur Herstellung von gleichmässigen Schichten aus Beschichtungsstoffen, Klebstoffen und ähnlichen Produkten auf planen und flexiblen Unterlagen
- Hervorragend geeignet für flexible Substrate wie bspw. Papier, Folien, Karton, Prüfkarten, Textilien, Leder usw.; Unebenheiten werden durch die Rakel geebnet
- Mehrere Schichten können neben- oder übereinander appliziert werden
- Einfache Handhabung
- Zuverlässige Ergebnisse
- Leicht zu reinigen
-
-

TECHNISCHE DATEN

Stromanschluss	Kein Stromanschluss
Druckluftanschluss	nein
PC-Anschluss	Kein PC-Anschluss
Breite / Durchmesser	9,50 cm
Tiefe	12,60 cm
Höhe	25 mm
Gewicht (netto)	150 g



ZSA 2110 Wire-bar Applicator

- ▶ Applicator for preparing uniform films of coating materials, adhesives and similar products on flat and flexible substrates
- ▶ Especially suitable for flexible substrates e.g. paper, foils, cardboard, test charts, textiles, leather etc.; because small unevenness of the substrate will be levelled by the applicator
- ▶ Several layers can be applied successively or close together
- ▶ For very thin layers, e.g. on foils or paper

ZSA 2110 Profile Rod

- ▶ Smaller wet film thicknesses and bigger choice compared to the wire-bar applicators
- ▶ Easy to clean

ZSA 2110 Spiralraketel

- ▶ Raketel zur Herstellung von gleichmässigen Schichten aus Beschichtungstoffen, Klebstoffen und ähnlichen Produkten auf planen und flexiblen Unterlagen
- ▶ Hervorragend geeignet für flexible Substrate wie beispielsweise Papier, Folien, Karton, Prüfkarten, Textilien, Leder usw., da kleinere Substratunebenheiten durch die Raketel geglättet werden
- ▶ Mehrere Schichten können neben- oder übereinander appliziert werden
- ▶ Für sehr dünne Schichten, z.B. auf Folien oder Papier

ZSA 2110 Profilraketel

- ▶ kleinere Nassschichtdicken und grössere Auswahl im Vergleich zu den Spiralraketel
- ▶ Leicht zu reinigen

Wire-bar applicators consist of a coiled wire around a rod. Different wire diameters lead to different wet film thicknesses. Profile rods have a profile shaped directly into the rod. The wet film thickness depends on the profile.

Bei den Spiralrakeln ist ein Draht um einen Stab gewickelt. Unterschiedliche Drahtdurchmesser ergeben unterschiedliche Nassschichtdicken. Bei den Profilrakeln ist ein Profil direkt auf den Stab profiliert. Die Nassschichtdicke ist abhängig vom Profil.

Features

- For very thin layers, e.g. on foils and paper
- Especially suitable for flexible substrates e.g. paper, foils, cardboard, test charts, textiles, leather etc. because small unevenness of the substrate will be levelled by the applicator
- Several layers can be applied successively or close together

Standard delivery

- 1 applicator
- 1 handle
- 1 certificate of manufacturer
- 1 carrying case

Options

- Film widths in accordance with customer requirements
- ZTC 2200 Test Charts
- ZPH 2035 Specimen Holder
- ACC594 calibration and certification (incl. certificate)

Handling

- Use on flexible substrates such as ZPH 2035 Specimen Holder, printing blankets, textiles, leather etc.
- Place the applicator for the desired wet film thickness on the substrate to be coated.
- Pour the product to be tested in front of the applicator in drawing direction and apply with uniform speed of about 25 mm/s (1"/s).
- Afterwards clean the applicator.

Technical specification

Besonderheiten

- Für sehr dünne Schichten, z.B. auf Folien und Papier
- Hervorragend geeignet für flexible Substrate wie bspw. Papier, Folien, Karton, Prüfkarten, Textilien, Leder usw., da kleinere Substratunebenheiten durch den Applikator geglättet werden
- Mehrere Schichten können neben- oder übereinander appliziert werden

Standardlieferung

- 1 Spiralrakel oder Profilrakel
- 1 Haltegriff
- 1 Hersteller-Zertifikat
- 1 Koffer

Optionen

- Kundenspezifische Filmbreiten
- ZTC 2200 Prüfkarten
- ZPH 2035 Probenhalter
- ACC594 Kalibrierung und Zertifizierung (inkl. Zertifikat)

Handhabung

- Auf flexiblen Unterlagen wie ZPH 2035 Probenhalter, Drucktuch, Textilien, Leder etc. arbeiten.
- Die Rakel mit der gewünschten Nassschichtdicke auf die zu beschichtende Unterlage setzen.
- Das zu prüfende Produkt in Ziehrichtung vor die Rakel gießen und mit gleichmässiger Geschwindigkeit von etwa 25 mm/s ausziehen.
- Die Rakel anschliessend reinigen.

Technische Daten

Versions	Set with / mit	Wet film thicknesses / Nassschichtdicken	Film width / Filmbreite	Ausführungen
ZSA 2110.1.80	1 Wire-bar / Spiralrakel	15, 20, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 or / oder 200 µm (0.59, 0.79, 0.98, 1.97, 2.95, 3.94, 4.92, 5.91, 6.89 or / oder 7.87 mil)	80 mm (3.15")	ZSA 2110.1.80
ZSA 2110.2.80	2 Wire-bars / Spiralrakel			ZSA 2110.2.80
ZSA 2110.3.80	3 Wire-bars / Spiralrakel			ZSA 2110.3.80
ZSA 2110.4.80	4 Wire-bars / Spiralrakel			ZSA 2110.4.80
ZSA 2110.5.80	5 Wire-bars / Spiralrakel			ZSA 2110.5.80
ZSA 2110.6.80	6 Wire-bars / Spiralrakel			ZSA 2110.6.80
ZSA 2110.P.1.120	1 profile rod / Profilrakel	4.57, 6.86, 9.14, 11.43, 13.72, 16, 18.29, 20.57, 22.86, 27.43, 32, 36.58, 41.15, 45.72, 50.29, 54.86, 59.44, 64.01, 68.58, 73.15, 77.72, 82.3, 86.87, 91.44, 96.01, 100.58, 105.16, 109.73, 114.3, 125.73, 137.16, 148.59, 160.02 or / oder 171.45 µm (0.18, 0.27, 0.36, 0.45, 0.54, 0.63, 0.72, 0.81, 0.90, 1.08, 1.26, 1.44, 1.62, 1.80, 1.98, 2.16, 2.34, 2.52, 2.70, 2.88, 3.06, 3.24, 3.42, 3.60, 3.78, 3.96, 4.14, 4.32, 4.50, 4.95, 5.40, 5.85, 6.30 or / oder 6.75 mil)	max. 120 mm (4.72")	ZSA 2110.P.1.120
ZSA 2110.P.2.120	2 profile rods / Profilrakel			ZSA 2110.P.2.120
ZSA 2110.P.3.120	3 profile rods / Profilrakel			ZSA 2110.P.3.120
ZSA 2110.P.4.120	4 profile rods / Profilrakel			ZSA 2110.P.4.120
ZSA 2110.P.5.120	5 profile rods / Profilrakel			ZSA 2110.P.5.120
ZSA 2110.P.6.120	6 profile rods / Profilrakel			ZSA 2110.P.6.120
ZSA 2110.S	on request / nach Wunsch	on request / nach Wunsch	on request / nach Wunsch	ZSA 2110.S

Material	stainless steel / nichtrostender Stahl	Werkstoff
Length	126 mm (4.96")	Länge
Width	95 mm (3.74")	Breite
Height	25 mm (0.98")	Höhe
Weight, 1 applicator with handle	≈175 g (0.39 lbs)	Gewicht 1 Rakel mit Haltegriff
Warranty	2 years / Jahre	Gewährleistung

