

HANDROLLER

Für die zuverlässige und schnelle Probenvorbereitung haben wir eine große Auswahl an Handrollern zur Ergänzung Ihrer PSTC-, TLMI-, ASTM- und FINAT - Prüfung von Klebstoffen. Die Handwalzen sind so gefertigt, dass die Walze zur Kalibrierung und zum Austausch leicht entnommen werden kann. Der Handrollenrahmen besteht aus Aluminium und ist für eine einfache Reinigung und Wartung mit einer Teflon-Hartbeschichtung versehen. Standfüße am Griff ragen über den Umfang der Rolle hinaus, um die Rollenoberfläche geschützt lagern zu können. Durch die Schlitze am Griff "schweben" die Achsen der Rolle während des Betriebs nur mit dem Gewicht der Rolle. Zertifikate können auf Anfrage und gegen Aufpreis ausgestellt werden.



EIGENSCHAFTEN

- HR-FINAT: 2 kg (4,4 lb) Rolle, Ø 85 mm (3,34"), b: 50 mm (1,97"), Shore-Skala A 80 Durometer Silikonkautschukabdeckung.
- HR-100: 2045 g (4,5 lb) Rolle, Ø 3,75" (95 mm), b: 1,75" (45 mm), Shore-Skala A 80 Durometer Silikonkautschukabdeckung.
- HR-101: Die 4540 g (10 lb) Rolle, Ø 127 mm (5,00"), b: 45 mm (1,75"), massiver Stahlkern 8 RMS polierte Oberfläche.
- HR-FED: 2045g (4,5 lb) Rolle, Ø 3,75" (95 mm), b: 1,75" (45 mm), Shore-Skala A 75 Durometer Silikonkautschukabdeckung. FED Std 141D
- weitere Handroller auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Stromanschluss	Kein Stromanschluss
Druckluftanschluss	nein
PC-Anschluss	Kein PC-Anschluss
Breite / Durchmesser	
Tiefe	
Höhe	
Gewicht (netto)	